

Hadice požární sací pryžová MATADOR

Popis: sací požární hadice jsou vyrobeny z vrstev textilu a gumy a jsou vyztuženy ocelovými spirálami. Vnitřní stěna savice je pogumovaná, povrch je textilní. Konce jsou opatřeny savicovým šroubením, vyrobeným ze slitiny hliníku.

Určení: používá se pro sání vody z cizích zdrojů pomocí požárního čerpadla.

Pracovní teploty: -30°C až +50°C.



Objednací číslo	Typ	Vnitřní průměr savice [mm]	Jmenovitá délka [mm]	Pracovní podtlak [MPa]	Pracovní tlak [MPa]	Hmotnost [kg]
449 811 4934	52	52	1600	0,09	0,3	5,90
449 811 4931	110 Z	110	2500	0,09	0,3	16,70
449 811 4932	110 Z	110	1600	0,09	0,3	11,00
449 811 4935	125 Z	125	2000	0,09	0,3	16,50

Hadice požární sací APOLLO

Popis: sací požární hadice je vyrobena ze speciálního polymeru PVC s SB kaučukem. Je vyztužena nárazuvzdornou spirálou z tvrzeného PVC, je superelastická, uvnitř hladká, velmi lehká.

Sací požární hadice je zakončena šroubením ze slitiny hliníku.

Určení: používá se pro sání vody z cizích zdrojů pomocí požárního čerpadla.

Pracovní teploty: -25°C až +60°C.



Objednací číslo	Typ	Vnitřní průměr savice [mm]	Jmenovitá délka [mm]	Pracovní podtlak [MPa]	Pracovní tlak [MPa]	Hmotnost [kg]
449 811 4936	52	52	1600	0,09	0,5	2,40
449 811 4943	75	75	1600	0,09	0,4	3,60
449 811 4941	75	75	2500	0,09	0,4	5,20
449 811 4937	110 Z	102	1600	0,09	0,3	6,30
449 811 4955	110 Z	102	2500	0,09	0,3	8,60
449 811 4940	125 Z	125	2000	0,09	0,25	10,80

Hadice požární sací

Popis: je vyztužena spirálou z tvrzeného PVC, je superelastická, uvnitř hladká, velmi lehká a nehořlavá. Sací požární hadice je zakončena šroubením ze slitiny hliníku nebo z mosazi.

Určení: používá se pro sání vody z cizích zdrojů pomocí požárního čerpadla.

Poznámka: ASE - savice z tvrdého materiálu (modrá)
 ASS - savice z měkkého materiálu (červená)
 GARDEN - savice z tvrdého materiálu (zelená)
 FIRE - savice z měkkého materiálu (červená)
 * k savici je nutné použít kuželový mezikus na víko čerpadla, nebo upravené víko čerpadla.



Objednací číslo	Průměr x délka [mm]	Typ
449 811 4937	110 x 1600	ASE s hliníkovým šroubením
449 811 4958	110 x 1600	ASS s hliníkovým šroubením
449 811 4960	110 x 1600	ASE s mosaznou matkou
449 811 4963	110 x 1600	ASS s mosaznou matkou
449 811 4961	110 x 1600	ASE s mosaznou matkou a ložiskem
449 811 4966	110 x 1600	GARDEN PROFI se 2 ks „O“ kroužků
449 811 4967	110 x 1600	FIRE PROFI se 2 ks „O“ kroužků
449 811 4955	110 x 2500	ASE s hliníkovým šroubením
449 811 4957	110 x 2500	ASS s hliníkovým šroubením
449 811 4956	110 x 2500	ASE s mosaznou matkou
449 811 4953	110 x 2500	ASS s mosaznou matkou
449 811 4959	110 x 2500	ASE s mosaznou matkou a ložiskem
449 811 4954	110 x 2500	ASS s mosaznou matkou a ložiskem
449 811 4938	110 x 2500	GARDEN PROFI se 2 ks „O“ kroužků
449 811 4945	110 x 2500	FIRE PROFI se 2 ks „O“ kroužků
449 811 4964	110 x 2500	*ASE + hrdlo hladké kuželové + hrdlo závitové kuželové
449 811 4968	110 x 2500	*ASS + hrdlo hladké kuželové + hrdlo závitové kuželové
449 811 4969	110 x 2500	ASE + hrdlo hladké kuželové + hrdlo závitové standard
449 811 4965	110 x 2500	ASS + hrdlo hladké kuželové + hrdlo závitové standard
449 811 4970	110 x 2500	ASE + hrdlo hladké kuželové se 2 ks „O“ kroužků + hrdlo závitové standard
449 811 4971	110 x 2500	ASS + hrdlo hladké kuželové se 2 ks „O“ kroužků + hrdlo závitové standard
449 811 4972	110 x 2500	ASE + hrdlo hladké standard + hrdlo závitové kuželové
449 811 4973	110 x 2500	ASS + hrdlo hladké standard + hrdlo závitové kuželové
449 811 4974	110 x 2500	*ASE + hrdlo hladké kuželové se 2 ks „O“ kroužků + hrdlo závitové kuželové
449 811 4975	110 x 2500	*ASS + hrdlo hladké kuželové se 2 ks „O“ kroužků + hrdlo závitové kuželové